

kvadra

г. Москва,
ул. Рочдельская, 15, стр. 15
+7 495 540 50 55
sales_kvadra@yadro.com

ПК D20

Максимальная эффективность в сверхкомпактном корпусе.

Высокая производительность

Компактный Kvadra D20 обладает производительностью мощного ПК и в максимальной комплектации оснащается процессорами Intel® Core™ i7 10-11 поколения.

Полная защита информации

ПК Kvadra D20 не только поддерживает установку новейших версий операционных систем, но и совместим с программными и аппаратными средствами защиты информации. Компьютер также позволяет использовать возможности UEFI BIOS для настройки производительности и безопасности.

Удобство использования

ПК Kvadra D20 оснащен полноценным комплектом интерфейсов для эффективной работы в режиме многозадачности.

Компактный корпус

Благодаря компактному дизайну, Kvadra D20 не займет много места и с легкостью впишется в любое рабочее пространство.

Основные преимущества

- Высокая производительность
- Качество сборки
- Энергоэффективность
- Большое количество портов

Гарантия — 12 месяцев с возможностью расширения

Продукт входит в Реестр Минпромторга РФ



kvadra

г. Москва,
ул. Рочдельская, 15, стр. 15
+7 495 540 50 55
sales_kvadra@yadro.com



ПК D20: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Процессор	Intel® Core™ i3, i5, i7 10 и 11 поколения
Чипсет	Intel® B560
Поддерживаемые операционные системы	<ul style="list-style-type: none">• Microsoft® Windows™ 10 Pro/11 Pro (без предустановки)• Astra Linux® 1.7 SE/2.12 CE• ОС «Альт» (8СП, «Рабочая Станция» 9/10, «Образование» 9)• РЕД ОС 7.3
Оперативная память	2 × DDR4 SODIMM
Интерфейсные разъемы	<ul style="list-style-type: none">• 4 × USB 3.0• 2 × USB 2.0• 1 × USB Type-C• 1 × кардридер (SD/MS/MMC)• 2 × 3.5 мм разъем для наушников• 2 × 3.5 мм разъем для микрофона• 1 × RJ-45 (10/100/1000 Мбит)• 1 × HDMI• 1 × DisplayPort• 1 × разъем питания
Накопители	<ul style="list-style-type: none">• M.2 NVMe до 1 ТБ• SSD/HDD 2,5" до 1 ТБ
Wi-Fi/ Bluetooth	опционально
Крепление VESA	опционально
Габаритные размеры без крепления VESA / с креплением VESA	196 × 191 × 55 мм / 196 × 191 × 65 мм
Габаритные размеры упаковки	275 × 260 × 150 мм
Вес	до 2 кг
Требования к транспортировке	<ul style="list-style-type: none">• температура окружающей среды - от - 20 °С до + 65 °С• относительная влажность окружающей среды - от 5 % до 95 %
Требования к хранению	<ul style="list-style-type: none">• температура окружающей среды - от 0 °С до + 50 °С• относительная влажность окружающей среды - от 5 % до 95 %